

ISTRUZIONI ST2PLUS / VERSIONE 12 VOLTS

Lo scacciatope elettronico professionale ST2plus è costruito per durare nel tempo garantendo sempre la massima efficienza di emissione ed il raggiungimento di significativi risultati nel campo della derattizzazione e disinfestazione di ambienti soggetti a visite di topi, ratti, scarafaggi, ragni ed altre specie di piccoli insetti. I suoi circuiti consentono di ottenere un' emissione continua oppure alternata di ultrasuoni commutabili secondo i casi e, rispetto alla versione ST2, dispongono di potenza superiore, di un doppio circuito ad effetto sorpresa antiassuefazione, nonché di manopola per regolazione frequenza studiata per allontanare anche gli uccelli.

Esso si presta egregiamente alla difesa di cantine, depositi, garages anche adibiti a depositi di generi alimentari quali supermercati, panifici e comunque in ambienti in cui l'uso dei veleni è pericoloso o sconsigliato. (*) E' innocuo all'uomo.

PULSANTE DI PROVA : (DI COLORE ROSSO O NERO COLLOCATO SUL RETRO IN BASSO A DESTRA)

Premendolo si svolgono due funzioni:

- 1) Prova di funzionamento apparecchio : allontanate ST2plus dalle orecchie : si dovrà udire un fischio molto forte. E' consigliabile eseguire la prova almeno 2 volte l'anno per assicurarsi della piena efficienza dei circuiti.
- 2) Commutazione stato di funzionamento : da emissione alternata ad emissione continua di US.

ESEMPIO: apparecchio appena acceso con led lampeggiante, siamo in modo alternato; premendo il pulsante, realizziamo la prova e commutiamo l'emissione ovvero il led si spegnerà per riaccendersi dopo un breve periodo di durata casuale consentendo l'emissione di US.

Per tornare allo stato di partenza sarà sufficiente tenere spento l'apparecchio per 60 secondi e poi riaccenderlo.

MODULAZIONE : (ALBERINO BIANCO POSTO SUL FIANCO DESTRO VERSO IL FONDO)

La manopola consente di agire sulla modulazione di frequenza degli Ultrasuoni, essa deve essere variata periodicamente. La regolazione non influenza la potenza di emissione che è sempre la massima possibile.

FREQUENZA : (ALBERINO BIANCO POSTO SUL FIANCO DESTRO VERSO IL CENTRO)

E' possibile variare la frequenza US agendo semplicemente su tale alberino. Per locali infestati da topi ma non soggetti ad attività umane (cantine, depositi), ruotare in senso orario la manopola. In ambienti di lavoro abituali regolare in senso antiorario.

Tale regolazione è utile anche per allontanare gli uccelli entro un ampio raggio.

LED DI EMISSIONE : (POSTO SUL RETRO SOPRA IL PULSANTE DI PROVA)

Consente di stabilire il modo di funzionamento dell' apparecchio.
In modo alternato : lampeggia per un periodo - pausa - lampeggia per un periodo e così via.
In modo continuo : lampeggia senza pausa.

RACCOMANDAZIONI D' USO

I risultati migliori si ottengono con apparecchi in funzione per 20-25 giorni, poi spenti per 48 ore e riaccessi per un nuovo ciclo modificando la modulazione mediante rotazione della manopola.

E' possibile realizzare un primo periodo di intervento degli ultrasuoni commutando ST2 in modo continuo (ricordiamo: la commutazione si esegue premendo il pulsante di prova) al fine di stordire gli animali infestanti, dopodichè nell' arco di qualche giorno si potrà passare all' emissione periodica che è consigliata per il suo effetto di sorpresa.

Gli apparecchi sono forniti con ATTACCO ACCENDISIGARI.

IL POSITIVO E' COLLEGATO AL CENTRO.

Il dispositivo e' protetto contro le inversioni di polarità'. Invertendo la polarità non si provocherà alcun danno, ma in questo caso l'apparecchio non funzionerà.

E' possibile collegare in parallelo più apparecchi ad una sola batteria di adeguata capacità.

Non scaricare mai completamente la batteria , specialmente se al piombo.

In funzionamento alternato (pausa/emissione) l'apparecchio consuma di meno e si prolunga l'autonomia delle batterie.